

Neu bei FEMA: Fahrwerksdämpfung



Bei einer harten Landung wird die hohe kinetische Energie durch die Gummipuffer weitgehend absorbiert und schützt somit das EZFW und das Modell vor Beschädigung. Der Einbau ist sehr einfach und erfolgt, wie die Abb. zeigt, zwischen zwei Halbspanten. Mit 1-3 Gummipuffern kann die Dämpfung, je nach Modellgewicht und Fahrwerksgröße, den Praxisanforderungen optimal angepasst werden. Für Reinigungs- und Wartungsarbeiten kann das EZFW, durch Lösen der Schrauben im Al-Lagerblock, einfach aus- und eingebaut werden.

Die Fahrwerksdämpfung passt zu allen bisher gelieferten FEMA-EZFW. Das Dämpfung-Set besteht aus dem vorderen Al-Lagerblock, in welchem das EZFW schwingend gelagert ist, Gummipuffern, der Dämpfungswippe und allen für die Montage erforderlichen Schrauben und Muttern.

Best.-Nr.	Artikel	Preis in €/Stück
9800/30 Dämpfung-Set, passt zu folgenden FEMA- EZFW: 9800A, 9801A, 9802A, 9803A.....	58,00
9810/30 Dämpfungs-Set, passt zu folgenden FEMA-EZFW: 9810A, 9813A, 9814A, 9860FES, 9863FES, 9864FES.....	54,00
9820/30 Dämpfungs-Set, passt zu folgenden FEMA-EZFW: 9820A, 9823A, 9824A, 9870FES, 9873FES, 9874FES.....	50,00
9830/30 Dämpfungs-Set, passt zu folgenden FEMA-EZFW: 9830A, 9833A, 9834A.....	48,00

Best.-Nr. Artikel Preise in €/Stück

EZFW für Rad-Ø 165m, 152 und 140mm, für Modelle im Maßstab 2,0 bis 2,8, Modellgewicht 8-30kg

9800A	komplett montiert ohne Rad und Bügel.....	187,00
9801A	komplett montiert mit FEMAwheelplus 140 mm Ø und Bügel	225,00
9802A	komplett montiert mit FEMAwheelplus 152 mm Ø und Bügel	227,00
9803A	komplett montiert mit FEMAwheelplus 165 mm Ø und Bügel	230,00
9800/10	Radbremse für Rad-Ø 140 mm.....	39,50
9800/11	Radbremse für Rad-Ø 152mm.....	39,50
9800/12	Radbremse für Rad-Ø 165mm.....	39,50
9800/14	Radabdeckung für Rad-Ø 140 - 165mm.....	34,50
9800/15	Ergänzungsset für gefederten Einbau ohne Gasdruckfeder	55,00

EZFW für Rad-Ø 127 und 112mm, für Modelle im Maßstab 2,5 bis 3,2, Modellgewicht 8-20kg

9810A	komplett montiert ohne Rad und Bügel.....	144,00
9813A	komplett montiert mit FEMAwheelplus 112 mm Ø und Bügel	178,50
9814A	komplett montiert mit FEMAwheelplus 127 mm Ø und Bügel	180,50
9810/10	Radbremse für Rad-Ø 112 mm.....	32,50
9810/11	Radbremse für Rad-Ø 127 mm.....	32,50
9810/14	Radabdeckung für Rad-Ø 112 - 127mm.....	32,50
9810/15	Ergänzungsset für gefederten Einbau ohne Gasdruckfeder	45,50

EZFW für Rad-Ø 100 und 90mm, für Modelle im Maßstab 3,3 bis 3,7, Modellgewicht 5-12kg

9820A	komplett montiert ohne Rad und Bügel.....	120,00
9823A	komplett montiert mit FEMAwheelplus 90 mm Ø und Bügel	155,00
9824A	komplett montiert mit FEMAwheelplus 100 mm Ø und Bügel	157,00
9820/10	Radbremse für Rad-Ø 90mm.....	32,50
9820/11	Radbremse für Rad-Ø 100 mm.....	32,50
9820/14	Radabdeckung für Rad-Ø 90 - 100 mm.....	29,00
9820/15	Ergänzungsset für gefederten Einbau ohne Gasdruckfeder	45,50

EZFW für Rad-Ø 82 und 70mm, für Modelle im Maßstab 3,8 bis 4,5, Modellgewicht 3-8kg

9830A	komplett montiert ohne Rad und Bügel.....	98,00
9833A	komplett montiert mit VG-Rad-70 mm Ø mit Al-Felge und Bügel	117,00
9834A	komplett montiert mit VG-Rad-82 mm Ø mit Al-Felge und Bügel	120,00
9830/10	Radbremse für Rad-Ø 70 mm.....	32,50
9830/11	Radbremse für Rad-Ø 82 mm.....	32,50
9830/14	Radabdeckung für Rad-Ø 70 - 82 mm.....	26,00
9830/15	Ergänzungsset für gefederten Einbau ohne Gasdruckfeder	45,50

**FES/EZFW für Rad-Ø 127 und 112 mm, für Modelle im Maßstab 2,5 bis 3,2, Modellgewicht 8-20 kg**

9860/FES	komplett montiert ohne Rad und Bügel.	168,00
9863/FES	komplett montiert mit FEMAwheelplus 112 mm Ø u. Bügel.	202,00
9864/FES	komplett montiert mit FEMAwheelplus 127 mm Ø u. Bügel.	205,00
9860/10	Radbremse für Rad-Ø 112 mm.	38,50
9860/11	Radbremse für Rad-Ø 127 mm.	38,50

Alles weitere Zubehör ist identisch mit dem für die Baureihe 9810A.

FES/EZFW für Rad-Ø 100 und 90 mm, für Modelle im Maßstab 3,3 bis 3,7, Modellgewicht 5-12 kg

9870/FES	komplett montiert ohne Rad und Bügel.	144,00
9873/FES	komplett montiert mit FEMAwheelplus 90 mm Ø und Bügel	173,50
9874/FES	komplett montiert mit FEMAwheelplus 100 mm Ø und Bügel	175,50
9870/10	Radbremse für Rad-Ø 90 mm.	38,50
9870/11	Radbremse für Rad-Ø 100 mm.	38,50

Alles weitere Zubehör ist identisch mit dem für die Baureihe 9820A.

Best.-Nr. Artikel Preise in /Stück

Zubehör, passend für alle Einziehfahrwerke

9890/200	Gasdruckfeder 200N Federkraft, Bohrungen 6/8 mm	31,50
9890/300	Gasdruckfeder 300N Federkraft, Bohrungen 6/8 mm	31,50
9890/400	Gasdruckfeder 400N Federkraft, Bohrungen 6/8 mm	31,50
9890/20	Servohalter passend zu allen EZFW.....	6,50
9890/22	Umlenkhebel für Radbremse, passend zu allen EZFW	10,50

Tuningteile passend für alle Einziehfahrwerke

9890/60	Z-Servohalter fertig bearbeitet für alle Standard-Servos, 40 x 20 mm	15,80
9890/62	Gewinkelter Gabelkopf mit Gewindestange M3	13,20
9890/64	L-Servohalter fertig bearbeitet für alle Standard-Servos, 40 x 20 mm	14,80

Ersatzteile für Einziehfahrwerke

9800/16	Radachse mit Zubehör.....	16,00
9810/16	Radachse mit Zubehör.....	12,00
9820/16	Radachse mit Zubehör.....	10,00
9830/16	Radachse mit Zubehör.....	9,00
9890/25	Radbügel, rostfreier Federstahl (bei Bestellung Raddurchmesser angeben)	10,50
9890/30	Anlenkhebel aus Aluminium für die Baureihen 9830A und 9820A.....	12,50
9890/31	Anlenkhebel aus Aluminium für die Baureihe 9810A.....	12,50
9890/32	Anlenkhebel aus Aluminium für die Baureihe 9800A.....	12,50

Vollgummi-Räder mit Al-Felge und 5,1 mm Bohrung

Best.-Nr.	Ø	Radbreite	Nabenbreite	Gewicht	Nabenbohrung	
9910/70.....	70 mm.....	24 mm.....	18 mm.....	30 gr.....	5,1	11,50
9910/82.....	82 mm.....	28 mm.....	20 mm.....	45 gr.....	5,1	13,75



FEMAwheelsplus mit Gfk-Felge und Alu-Nabe mit 6,1/8,1 mm Bohrung

9920/90.....	90 mm.....	32 mm.....	40 mm.....	95 gr.....	6,1	21,50
9920/100.....	100 mm.....	36 mm.....	40 mm.....	105 gr.....	6,1	22,50
9920/112.....	112 mm.....	40 mm.....	40 mm.....	135 gr.....	6,1	24,00
9920/127.....	127 mm.....	44 mm.....	44 mm.....	175 gr.....	6,1	27,50
9920/140.....	140 mm.....	48 mm.....	44 mm.....	220 gr.....	6,1	31,50
9920/152.....	152 mm.....	50 mm.....	44 mm.....	270 gr.....	8,1	35,00
9920/165.....	165 mm.....	53 mm.....	44 mm.....	310 gr.....	8,1	38,00
9920/178.....	178 mm.....	56 mm.....	44 mm.....	350 gr.....	8,1	41,00

Radachsen für Motormodelle

9940	2 Stück Radachsen aus Vergütungsstahl, 6mm Ø für Motormodelle bis 15 kg Gewicht.....	19,50
9942	2 Stück Radachsen aus Vergütungsstahl, 8mm Ø für Motormodelle bis 30 kg Gewicht.....	24,50

Gasdruckfedern für allgemeine Anwendungen (beidseitig 6,1 mm Bohrung)

910	Gasdruckfeder	50N,	Federweg	20mm.....	29,50
911	Gasdruckfeder	100N,	Federweg	20mm.....	29,50
912	Gasdruckfeder	150N,	Federweg	20mm.....	29,50
913	Gasdruckfeder	200N,	Federweg	20mm.....	29,50
914	Gasdruckfeder	300N,	Federweg	20mm.....	29,50
915	Gasdruckfeder	400N,	Federweg	20mm.....	29,50

Best.-Nr. Artikel Preise in /Stück

Komplett-Sets für die einfache Produktauswahl

Für die einfache Produktauswahl empfehlen wir unsere Komplett-Sets.
Das Komplett-Set beinhaltet alle Komponenten die Sie zum Einbau benötigen
(siehe dazu www.fema-modelltechnik.de/Komplett-Sets).

9814A/ASG-29	Tangent, 6m Spannweite und vergleichbare Modelle, 378,00 mit Radbremse, Radabdeckung und gefedertem Einbau. Bei Bestellung bitte Modellgewicht angeben.
9864FES/ASG-29	Tangent, 6m Spannweite und vergleichbare Modelle, 406,00 mit Radbremse, Radabdeckung und gefedertem Einbau. Bei Bestellung bitte Modellgewicht angeben.
9824A/ASH-26	Tangent, 5m Spannweite und vergleichbare Modelle, 330,00 mit Radbremse, Radabdeckung und gefedertem Einbau. Bei Bestellung bitte Modellgewicht angeben.
9874FES/ASH-26	Tangent, 5m Spannweite und vergleichbare Modelle, 354,00 mit Radbremse, Radabdeckung PP und gefedertem Einbau. Bei Bestellung bitte Modellgewicht angeben.
9834/ASH-31	Mi Tangent, 4,5m Spannweite und vergleichbare Modelle, 225,00 mit Radbremse und Radabdeckung.

Die Lieferung unserer Produkte erfolgt über den Fachhandel oder direkt an Sie.

Bei Direktbelieferung berechnen wir folgende

Versandkosten:

Inland: bis 5 kg Paketgewicht 7,00 €

Ausland: bis 5 kg Paketgewicht 18,00 €

Bei höheren Gewichten und Lieferungen außerhalb der EU erfolgt individuelle Berechnung der Versandkosten.

Die Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Bankverbindung:

Sparkasse Wolfach · D-77709 Wolfach
IBAN-DE49 6645 2776 0000 019449
BIC-Code: SOLADES1WOF

Liefermöglichkeit:

Liefermöglichkeit und Änderungen behalten wir uns für alle in dieser Preisliste aufgeführten Artikel vor.

FEMAMODELLTECHNIK

Böhler GmbH · Obere Rebbergstr.11 · D-77709 Wolfach · Tel.07834/303 · Fax 07834/47735